

GVIM 命令，绿底是最常用的命令，建议掌握。

| | |
|----------------------------------|--|
| | |
| i | 从光标所在位置前开始插入文本（编辑模式） |
| I | 将光标移动到当前行行首，然后在其前插入文本 |
| a | 用于在光标当前所在位置之后追加新文本 |
| A | 将光标移动到所在行行尾，在那里插入新文本 |
| o | 在光标所在行的下面新开一行，并将光标置于行首，等待输入文本 |
| O | 在光标所在行的上面插入一行，并将光标置于行首，等待输入文本 |
| gf | 进入光标所指的文件 |
| gg | 跳到行首 |
| G | 将光标移动到文件最后一行 |
| rc | 用字符 c 替换光标所指向的录前字符 |
| nrc | 用字符 c 替换光标所指向的前 n 个字符 |
| x | 删除光标处的字符 |
| nx | 删除从光标所在位置开始向右的 n 个字符 |
| dw | 删除一个单词。若光标不在某个单词中间，则从光标所在位置开始删至词尾并连同空格 |
| ndw | 删除 n 个指定的单词 |
| db | 删除光标所在位置之前的一个词 |
| ndb | 删除光标所在位置之前的 n 个词 |
| dd | 删除当前 |
| ndd | 删除当前行及向后 n-1 行的内容 |
| yy | 将当前行的内容复制到缓冲区 |
| nyy | 将当前开始的 n 行内容复制到缓冲区 |
| p | 将缓冲区的内容写到光标所在位置?? |
| /str | 往右移动到有 str 的地方 |
| ?str | 往左移动到有 str 的地方 |
| n | 向相同的方向移动到有 str 的地方 |
| N | 向相反的方向移动到有 str 的地方 |
| u | 取消前一次的误操作 |
| . | 再执行一次前面刚完成的某个复杂的命令 |
| ZZ | 存盘退出 |
| ZQ | 不保存退出 |
| ctrl+p | 自动补全 |
| :sp | 将窗口分成上下两个窗口 |
| :vs | 将窗口分成左右两个窗口 |
| 列操作模式（在命令行模式，按 ctrl+q，即可跳到列操作模式） | |
| H | 向左 |
| J | 向下 |

| | |
|----------------------|--|
| L | 向右 |
| k | 向上 |
| Delte | 删除 |
| | 大写的 I，补充内容，最后按 esc。这样每一行都增加相同内容 |
| 命令行模式下(按 esc) | |
| :n | 跳到第 n 行 |
| :q | 退出 Vi |
| :wq | 保存退出 Vi |
| :q! | 不保存退出 Vi |
| :w | 将当前编辑的内容存盘 |
| :w file | 将当前编辑的内容写入到 file 文件中 |
| :n1,n2w | file 将从 n1 开始到 n2 结束的 row 写到 file 文件中 |
| :nw file | 将第 n 行写到 file 文件中 |
| :1,w file | 从第一行起到光标所在位置的所有内容写入到 file 文件中 |
| :\$w file | 将从光标当前位置起到文件结尾的所有内容写入到 file 文件中 |
| :r file | 打开另一个文件 file |
| :e file | 新建另一个文件 file |
| :f file | 将当前文件改名为 file 文件 |
| :/str/ | 从当前光标开始往右移动到有 str??的地方 |
| :str? | 从当前光标开始往左移动到有 str??的地方 |
| :/str/w file | 将包含有 str 的行写入到 file 文件中 |
| :/str1/,/str2/w file | 将从 str1 开始到 str2 结束的内容写入到 file 文件中 |
| :%s/str1/str2/ | 将第一个 str1 替换为 str2 |
| :%s/str1/str2/gc | 将所有的 str1 替换为 str2 |
| :n,ms/str1/str2/gc | 将 n~m 行的 str1 替换为 str2 |
| :\$ s/str1/str2/g | 将从当前位置到结尾的所有 str1 替换为 str2 |
| :n1,n2 co n3 | 将从 n1 行到 n2 行的内容复制到 n3 后面 |
| :n1,n2 m n3 | 将从 n1 行到 n2 行的内容移动到 n3 后面 |
| :d | 删除当前行 |
| :nd | 删除从当前行开始的 n 行 |
| :n1,n2 d | 删除从 n1 行开始到 n2 行结束的所有内容 |
| :\$ d | 删除从当前行开始到结尾的所有内容 |
| :/str1/,/str2/d | 删除从 str1 开始到 str2 为止的所有内容 |
| !ls | 运行 shell 命令 ls(这里 ls 可用其他命令替换) |
| n1,n2 w !Command | 将 n1 到 n2 行的内容作为 Command 命令输入。如果不指定 n1 和 n2, 则将整个文件的内容作为命令 Command 的输入 |
| :r !ls | 将命令运行 ls 的结果写入当前行的位置(这里 ls 可用其他命令替换) |
| | |
| :br | 文件回退至最开始 |
| :bd | 文件回退到上一次 |